

Vannes de régulation à boisseau sphérique Taraudée / 2 voies / PN40



SIEMENS
Ingenuity for life

VERDONE
Électricité Automatismes Régulation

Couple nominal
3 points
Proportionnel (0-10V)
Tension nominale
Temps de course 90°

DN15		DN20		DN25		DN32		DN40		DN50	
Kvs	Réf de vanne			Kvs	Réf de vanne	Kvs	Réf de vanne	Kvs	Réf de vanne	Kvs	Réf de vanne
1,0	VAI61.15-1										
1,6	VAI61.15-1.6										
2,5	VAI61.15-2.5										
4,0	VAI61.15-4	4,0	VAI61.20-4	6,3	VAI61.25-6.3	10	VAI61.32-10	16	VAI61.40-16	25	VAI61.50-25
6,3	VAI61.15-6.3	6,3	VAI61.20-6.3	10	VAI61.25-10	16	VAI61.32-16	25	VAI61.40-25	40	VAI61.50-40
10	VAI61.15-10	10	VAI61.20-10	16	VAI61.25-16	25	VAI61.32-25	40	VAI61.40-40	63	VAI61.50-63

Petits servomoteurs compatibles

2 Nm	●	24 V	30 s	GQD131.9A						
	●	24 V		GQD161.9A						

Servomoteurs standards compatibles

5 Nm	●	230 V	150 s	GDB331.9E						
	●	24 V		GDB131.9E						
	●	24 V		GDB161.9E						
7 Nm	●	24 V	90 s	GMA131.9E						
	●	24 V		GMA161.9E						
10 Nm	●	230 V	150 s	GLB331.9E						
	●	24 V		GLB131.9E						
	●	24 V		GLB161.9E						

Kvs Kvs en m³/h

Combinaison possible