Vannes de régulation à boisseau sphérique
Taraudée / 3 voies / PN16

BELIMO

VERDONE
Électricité Automatismes Régulation

Couple nominal	Tout-ou-rien	3 points	Proportionnel (2-10V)	Tension nominale	Temps de course 90°	Réf du servomoteur	DN15 Kvs	DN15 Réf de vanne	DN20 Kvs	DN20 Réf de vanne	DN25 Kvs	DN25 Réf de vanne	DN32 Kvs	DN32 Réf de vanne	DN40 Kvs	DN40 Réf de vanne	DN40 Kvs	DN40 Réf de vanne	DN50 Kvs	DN50 Réf de vanne
							0,25	R3015-P25-S1											25	R3050-25-S4
							0,4	R3015-P4-S1											40	R3050-40-S4
							0,63	R3015-P63-S1											58	R3050-58-S4
							1	R3015-1-S1												
							1,6	R3015-1P6-S1												
							2,5	R3015-2P5-S1	4	R3020-4-S2	6,3	R3025-6P3-S2								
							4	R3015-4-S1	6,3	R3020-6P3-S2	10	R3025-10-S2	16	R3032-16-S3	16	R3040-16-S3	25	R3040-25-S4	58	R3050-58-S4

Petits servomoteurs compatibles

							DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN40	DN50
2 Nm	●	●		24 V	100 s	TR24	■						
		●		230 V	105 s	TR230-3	■						
			●	24 V	90 s	TR24-SR	■						
			●		35 s	TRY24-SR	■						

Servomoteurs standards compatibles

							DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN40	DN50
5 Nm	●	●		24 V	90 s	LR24A	■	■	■				
	●	●		230 V		LR230A	■	■	■				
			●	24 V		LR24A-SR	■	■	■				
10 Nm	●	●		24 V	90 s	NR24A	□	□	□	■	■		
	●	●		230 V		NR230A	□	□	□	■	■		
			●	24 V		NR24A-SR	□	□	□	■	■		
20 Nm	●	●		24 V	90 s	SR24A	□	□	□	□	□	■	■
	●	●		230 V		SR230A	□	□	□	□	□	■	■
			●	24 V		SR24A-SR	□	□	□	□	□	■	■

Kvs Kvs en m³/h

■ Combinaison recommandée

□ Combinaison possible

D'autres combinaisons sont possibles (servomoteurs rapides ou avec fonction de sécurité NC/NO)
Merci de nous consulter.