



KLR-E 7004



KLR-E 7006


Caractéristiques | Kenmerken

Interrupteurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent chauffer/ventiler/rafraîchir	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent chauffer/ventiler/rafraîchir
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/ventilator/koelen	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/ventilator/koelen
Sorties	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent	compresseur vanne d'inversion (pour chauffage ON) ventiler rapide/moyen/lent
Uitgang	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam	Compressor Omkeerventiel (bij verwarmen aan) Ventilator snel/middel/langzaam
Témoins lumineux	chauffer rafraîchir réseau ON/OFF	chauffer rafraîchir réseau ON/OFF
Indicatielampen	Verwarmen Koelen Spanning aan/uit	Verwarmen Koelen Spanning aan/uit


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7004	KLR-E 7006
N° de réf. Artikelnr.	111 7704 51 100	111 7706 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50 / 60 Hz	AC 230 V / 50 / 60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A cosj = 1 / 3 A cosj = 0,6	6 A cosj = 1 / 3 A cosj = 0,6
Contact Contact	inverseur Wissel	inverseur Wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5...30°C	5...30°C
Hystérésis Hysterese	~0,5 K	~0,5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	bimétal Bimetaal	bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Beschermingsklasse	IP 30/isolé IP 30/Geïsoleerd	IP 30/isolé IP 30/Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema



KLR-E 7004



KLR-E 7006