



KLR-E 7017



KLR-E 7019


Caractéristiques | Kenmerken

Commutateurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent chauffer/ventiler/rafraîchir	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/ventilator/koelen	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam
Sorties	chauffer rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent	rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent entrée élévation de température
Uitgang	Verwarmen Koelen Ventilator snel/middel/langzaam	Koelen Ventilator snel/middel/langzaam
Entrées Ingang		élévation de température temperatuurverhoging
Témoins lumineux	chauffer rafraîchir réseau ON/OFF	
Indicatielampen	Verwarmen Koelen Spanning aan/uit	


Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type Type	KLR-E 7017	KLR-E 7019
N° de réf. Artikelnr.	111 7717 51 100	111 7019 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A $\cos\varphi = 1$ / 3 A $\cos\varphi = 0,6$	6 A $\cos\varphi = 1$ / 3 A $\cos\varphi = 0,6$
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysteresse	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Temperaturanhebung Temperature set up	—	5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	Bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Bescherminingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

Schéma de raccordement | Aansluitschema



KLR-E 7017



KLR-E 7019