



**KLR-E 7026**



**KLR-E 7034**


**Caractéristiques | Kenmerken**

Commutateurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent chauffer/ventiler/rafraîchir
Schakelaars	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam	Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/ventilator/koelen
Sorties	rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent ventiler rapide/moyen/lent	chauffer rafraîchir
Uitgang	Koelen Ventilator snel/middel/langzaam Ventilator snel/middel/langzaam	Verwarmen Koelen
Témoins lumineux		chauffer rafraîchir réseau ON/OFF
Indicatielampen		Verwarmen Koelen Spanning aan/uit


**Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens**

Type   Type	<b>KLR-E 7026</b>	<b>KLR-E 7034</b>
N° de réf.   Artikelnr.	111 7026 51 100	111 7734 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A $\cos\varphi = 1$ / 3 A $\cos\varphi = 0,6$	6 A $\cos\varphi = 1$ / 3 A $\cos\varphi = 0,6$
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur wissel
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	Bimétal Bimetaal
Classe de protection du boîtier Bescherminingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

**Schéma de raccordement | Aansluitschema**



**KLR-E 7026**



**KLR-E 7034**