



**KLR-E 7038**



**KLR-E 7201**


### Caractéristiques | Kenmerken

Interrupteurs	réseau ON/OFF ventiler rapide/moyen/lent	
Schakelaars	chauffer/rafraîchir Spanning aan/uit Ventilator snel/middel/langzaam Verwarmen/koelen	
Sorties	chauffer rafraîchir chauffer/rafraîchir ventiler rapide/moyen/lent	chauffer rafraîchir
Uitgang	Verwarmen Koelen Verwarmen/koelen Ventilator snel/middel/langzaam	Verwarmen Koelen


### Caractéristiques techniques | Algemene technische gegevens

Type   Type	KLR-E 7038	KLR-E 7201
N° de réf.   Artikelnr.	111 7738 51 100	517 7201 51 100
Tension de fonctionnement Voedingsspanning	AC 230 V / 50/60 Hz	AC 230 V / 50/60 Hz
Courant de commutation Schakelstroom	6 A $\cos\varphi = 1$ / 3 A $\cos\varphi = 0,6$	10 A $\cos\varphi = 1$ / 4 A $\cos\varphi = 0,6$
Contact Contact	inverseur wissel	inverseur avec zone neutre wissel med dode zone
Gamme de température Temperatuurbereik	5 ... 30°C	5 ... 30°C
Hystérésis Hysterese	~ 0,5 K	~ 0,5 K
Zone neutre Dode zone	—	~2 K
Détecteur de température Temperatuur sensor	Bimétal Bimetaal	résistance CTN interne NTC intern
Classe de protection du boîtier Bescherminingsklasse	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd	IP 30 / isolé IP 30 / Geïsoleerd

### Schéma de raccordement | Aansluitschema



**KLR-E 7038**



**KLR-E 7201**